




KOMPAKTES LICHTBLITZSTROBOSKOP

Serie

DRELOSCOP C400



HIGHLIGHTS

- Kompakte Ausführung
- Beleuchtung mit integrierter Optik
- Optimierte Blitzintensität für eine perfekte Beleuchtung
- Extrem kurze Blitzdauer für brillante Bildschärfe
- Natürliche Farbwiedergabe
- Stufenlose Helligkeitssteuerung
- Interne manuelle Steuerung bis 120Hz
- Externe Steuerung mit Frequenzteiler und Echtzeit Bildpositionsverschiebung
- Universaler Triggereingang für alle Ansprüche
- Einfache Handhabung

Steuerung

Das DRELLOSCOP der Geräteserie C400 ist ein Lichtblitzstroboskop für den professionellen Einsatz in rauer Industrieumgebung. Es besteht im Wesentlichen aus dem „Steuergerät“ und der integrierten Leuchte LAMP 4250.

Die Steuerung der Blitzfolge erfolgt wahlweise durch „Manuelle Steuerung“ auch Eigensteuerung genannt oder alternativ in der Betriebsart „Externe Steuerung“ durch externe Steuerimpulse.

Eine leistungsstarke Bildpositionsverschiebung unterstützt dabei die Betriebsart der „Externen Steuerung“. Das übersichtliche Bedienfeld mit großen Tastfeldern und einem Drehsteller stehen für ein durchdachtes Bedienkonzept.



Anschlüsse

Die Geräteserie DRELLOSCOP C400 verfügt über vielfältige Anschlüsse zur Synchronisation, der Spannungsversorgung und der seriellen Schnittstellensteuerung.

Ein besonderes Feature ist der drehbare Leuchtenanschlusstecker auf der rechten Geräteseite. Hiermit ist es erstmals möglich den Kabelabgang individuell an die Gegebenheiten des Montage- bzw. Aufstellortes anzupassen, wenn die Leuchte getrennt vom Steuergerät betrieben wird.

Umfangreiches Zubehör

Eine Kugelgelenkhalterung ist die perfekte Ergänzung für eine unkomplizierte Montage.

Verschiedene Sensoren speziell für Ihre Anwendung sind auf Anfrage erhältlich.

Stroboskopie

Beleuchtung

Die Leuchte LAMP 4250 wurde speziell für den stationären kompakten Einsatzort entwickelt und ist hervorragend für den Etikettendruck oder für Konfektionsmaschinen geeignet.

Die Beleuchtungsstärke ist dank einer speziellen Lichtführung, auch bei großflächiger Ausleuchtung, besonders geeignet um eine ermüdungsfreie und sichere Qualitätskontrolle im laufendem Produktionsprozess durchzuführen.

Beste Farbwiedergabeeigenschaften und eine sehr kurze Blitzdauer garantieren eine brillante Bild-darstellung bei der stroboskopischen Betrachtung.



Die im Lieferumfang enthaltene Quarzglasblitzröhre ist besonders langlebig und bereits in der Leuchte eingebaut. Der einfache Austausch der Blitzröhre ist unkompliziert und schnell durchführbar.

Bedienfeld



Das einfach strukturierte Bedienfeld verbindet modernes formschönes Design mit funktionaler Klarheit und optimaler Bedienbarkeit. Die Statusanzeige ist jederzeit gut ablesbar und zeigt den entsprechenden Systemstatus des Gerätes und der

integrierten Leuchte an.

Die Tasten im Tastenfeld sind angenehm groß und sicher zu bedienen. Zudem sind die Tasten beleuchtet und zeigen dem Bediener die jeweilige Betriebsart oder Funktion deutlich an.

Der Drehsteller mit integriertem Taster ermöglicht eine optimale Einstellung der Blitzfolge, der Bildposition und der Helligkeit.

Technische Daten

Modell C400

Steuerung	
Manuelle Steuerung	Blitzfolge 120 ... 7200 min ⁻¹ bzw. 2 ... 100 s ⁻¹ einfache Einstellung durch Drehsteller
Autoscan	bei manueller Steuerung, Synchronisationshilfsfunktion
Fremdsteuerung	durch Steuerimpulse 0 ... 7200 min ⁻¹ bzw. 0 ... 120 s ⁻¹ (ab 120sec ⁻¹ automatische Blitzfolgeteilung durch 2)
Bildverschiebung	bei Fremdsteuerung Echtzeitbildverschiebung mit kurzer Reaktionszeit bei Frequenzänderung
Zeitlupenfunktion	Auf Anfrage mit kurzer Reaktionszeit bei Frequenzänderung
Helligkeit	automatisch, in Abhängigkeit der Blitzfolge oder manuell durch Drehsteller
Schnittstelle	RS 232
Messwertanzeige	Keine
Elektrisch	
Versorgung	22 ... 25 VDC / 43 W (nur mit DRELLO original Netzgerät verwendbar, oder nach Rücksprache)
Betrieb	Dauerbetrieb
Mechanisch	
Gehäuse	Robustes Aluminium Gehäuse, Pulverbeschichtet RAL 7024
Abmessungen	H = 121 mm / B = 220 mm / T = 60 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg
Schutzart	IP 50 / vollständiger Berührungsschutz; geschützt gegen Staub
Umgebung	
Umgebungstemperatur	0 ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C

Modell LAMP 4250

Elektrisch	
Anschlusskabel	Kabel, fest angeschlossen
Kabellänge	0,2 m
Mechanisch	
Gehäuse	Leichtes- und robustes Aluminium Gehäuse, Farbe dunkelgrau / silber
Abmessungen	H: 85 mm / B: 135 mm / T: 53 mm
Gewicht	ca. 0,75 kg
Schutzart	IP 30 / vollständiger Berührungsschutz; geschützt gegen feste Fremdkörper $\varnothing \geq 2,5$ mm

Umgebung	
Umgebungstemperatur	0 ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Beleuchtung	
Leuchtmittel	XENON Longlife Quarzglasblitzröhre
Optik	Plankonvexlinse, breitstrahlend
Farbtemperatur	Tageslicht ähnlich
Beleuchtungsstärke	5000 lx @ 6 μ s, gemessen bei 50 Hz und 150mm Objektstand @ \varnothing 300 mm